



Product Data

HEMPEL'S THINNERS 08...

HEMPEL VERF wordt geproduceerd en geleverd zodat het gebruik van thinners normaliter niet nodig is mits de verf goed gemengd/geroerd is.

Echter, als de verf in een dunne film dikte (bijvoorbeeld als een "sealerlaag") aangebracht moet worden of als de verf te dik is, bijv. door het koude weer, mogen de HEMPEL THINNER(s) die aangegeven zijn op het kenmerkblad toegevoegd worden om de meest geschikte consistentie te verkrijgen. Als algemene regel hoort men het verdunnen tot een minimum te beperken omdat overmatig verdunnen de kwaliteit van het geverfde zal schaden. Echter, als het aanbrengen plaatsvindt bij hoge temperaturen (lucht en/of staal), kan een verhoogde hoeveelheid verdunner die over de grenzen gaat die vermeld staan op het kenmerkblad uitzonderlijk nodig zijn om droog-spray en slechte filmvorming te voorkomen.

HEMPEL'S THINNERS zijn gemengd om het beste resultaat te verkrijgen met betrekking tot kwast vermogen, spray eigenschappen, etc.

In sommige gevallen mogen gewone oplosmiddelen als vervanging dienen. Omdat deze producten buiten onze range vallen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de resultaten af.

In elk geval zouden het kenmerkblad en – waar beschikbaar – de APPLICATIE INSTRUCTIES geraadpleegd moeten worden. Wat betreft het gebruik van verdunners voor het reinigen van gereedschappen, zie OPMERKINGEN hieronder.

HEMPEL'S THINNER NR.	VLAMPUNT	VOORBEELDEN VAN ALGEMEEN GEBRUIK
08080	25 °C/77 °F	HEMPEL'S ANTIFOULINGS: BLAKES TIGER XTRA 71000, BLAKES CRUISING 7100N, HEMPEL'S MILLE XTRA 71100 HEMPEL'S MILLE ULTIMATE 2 71102, BLAKES OCEAN PERFORMER 7110E, HEMPEL'S GLIDE CRUISE 7110G, HEMPEL'S MILLE PERFORMER 7110H, HEMPEL'S MILLE WHITE 71150, HEMPEL'S ALUSAFE 7120D, HEMPEL'S ALUXTRA 71260, HEMPEL'S RACING LIGHT 71350, HEMPEL'S MILLE LIGHT 71400, HEMPEL'S HARD RACING XTRA 71420, HEMPEL'S GLIDE SPEED 7142G, BLAKES HARD RACING 7142H, BLAKE'S GLIDE SPEED 7142T, HEMPEL'S MILLE WHITE SE 71600, HEMPEL'S MILLE ULTIMATE 71702, HEMPEL'S MILLE DYNAMIC 71704, HEMPEL'S GLIDE CRUISE 7170G, HEMPEL'S BASIC 76111, HEMPEL'S HARD RACING WHITE 76300, HEMPEL'S GLIDE SPEED WHITE 7630D, HEMPEL'S HARD RACING 76484, HEMPEL'S GLIDE SPEED 7648G, HEMPEL'S SEATECH ANTIFOULING 7820D.
08230	32 °C/90 °F	Borstel thinner alleen waar THINNER 08080 gespecificeerd staat als spray thinner. Thinner voor one-pack vernis. HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201, HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030, HEMPEL'S MULTICOAT 51120
08450	23 °C/73 °F	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551. Reinigen van tools die gebruikt worden voor HEMPEL'S EPOXY ADHESIVE 05674, HEMPADUR SEALER 599 en voor HEMPEL'S HIGH PROTECT 35651



HEMPEL'S THINNERS 08...

HEMPEL'S THINNER NR.	VLAMPUNT	VOORBEELDEN VAN ALGEMEEN GEBRUIK
08510	3 °C/37 °F LICHT ONTVLAMBAAR	Spray thinner voor HEMPEL'S POLY BEST 55551
08710	47 °C/116 °F	Borstel thinner voor en HEMPEL'S POLY BEST 55551

OPMERKINGEN: Aangeraden wordt om de materialen te reinigen met de THINNER die aangeraden wordt voor het product of zoals staat beschreven op het kenmerkenblad.

LET OP: **De informatie die verschaft is in het kenmerkblad is alleen geschikt voor professioneel gebruik.**

Veiligheid: Voorzichtigheid is geboden. Houdt u voor en tijdens gebruik aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verfblikken, raadpleeg de HEMPEL Material Safety Data Sheets en houd u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften. Vermijd inademen, vermijd aanraking met de huid en ogen en niet doorslikken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen brand en explosies en om het milieu te beschermen. Alleen toepassen in goed geventileerde ruimtes.

UITGEGEVEN DOOR: HEMPEL A/S

0808000000C0004
0823000000C0005
0845000000C0009
0851000000C0002
0871000000C0002

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor definities en strekking de toelichting bij toepasselijke Kenmerkenbladen. Voor uitleg, definities en bereik, zie "Verklarende Opmerkingen" in het HEMPEL Boek. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen een weerlag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing juist volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen.

Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL'S ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.