



HYDRANT

Cleaners

Hydrant Opticleaner

TM-nummer: 616

Revisiedatum: 28-06-2010

Versie: 01

Toepassing : Schuimarm reinigingsmiddel o.b.v. alkalische zouten, ethanolamines en detergenten voor diverse te schilderen oppervlakken, zoals ijzerconstructies, dekken, opbouw en ruimen, enz. welke vervuild zijn met o.a. vet, olie en was. Toepassing in de bouw-, industrie-, scheepvaart-, jachtbouwsector.

Kenmerken : Waterafspoelbaar
Schuimarm
Aangenaam geurend (geen ammoniageur)
Biologisch afbreekbaar
Snel en grondig reinigend
Toevoeging van warm water versnelt de werking
Bij gebruik op linoleum o.i.d. is een proef op bestendigheid aan te bevelen.

Eigenschappen

Kleur : kleurloos

Dichtheid 20°C : ca. 1,04 kg/ltr.

Theor.rendement : sterk afhankelijk van de mate van aantasting

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.

Reinigingsverd. : n.v.t.

Algemene informatie

Hydrant is een product van NElf LAKFABRIEKEN BV. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NElf LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,
www.nelf.nl, info@nelf.nl

Verwerkingsmethoden

(harde) borstel of schrobmachine

Verdunning : Voor het reinigen van dekken, ruimen en vloeren 1 deel **Hydrant Opticleaner** toevoegen aan 5 à 10 delen lauw/warm water.

Als schilderwerk reiniger : 1 deel **Hydrant Opticleaner** toevoegen aan 10 delen lauw/warm water.

Ondergrondvoorbehandeling

Bij zware en hardnekkige vervuiling de oplossing 5 à 10 minuten laten inwerken en daarna de ondergrond bewerken met geschikt gereedschap, zoals doek, borstel etc.

Het vuile sop opnemen en de ondergrond grondig naspoelen met water.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril