

OMSCHRIJVING

IJmopox Verdunner is een verdunner speciaal samengesteld voor epoxy primers en coatings.

VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL

- Speciale verdunner voor kwast, rol of spuit applicatie van epoxy primers en coatings;
- Kan worden toegevoegd aan o.a. IJmopox ZF primer, IJmopox HB coating en IJmopox FR coating;
- Geschikt als reinigingsmiddel voor gereedschappen;
- Verbeterd de applicatie eigenschappen en het vloeigedrag van epoxy primers en coatings.

KLEUREN EN GLANS

Kleurloos

BASISGEGEVENS (BIJ 20 °C EN 50% R.V.)

Dichtheid	:	circa 0,8 g/cm ³ (gemengd)
Houdbaarheid	:	niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden
Vlampunt (DIN53213)	:	25 °C

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Meng de beide componenten (basis en verharder) van IJmopox ZF primer, IJmopox HB coating en IJmopox FR coating intensief.
- Voeg vervolgens zorgvuldig IJmopox Verdunner toe aan het mengsel totdat de gewenste viscositeit is bereikt. Voeg IJmopox Verdunner pas toe nadat de eventuele inductietijd is verstreken.
- Roer het mengsel tijdens het aanbrengen regelmatig.
- Voor uitgebreide gegevens omtrent de applicatie zie het technisch informatie blad van IJmopox ZF primer, IJmopox HB coating en IJmopox FR coating.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad.

datum: april '11
804-00000

Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.